


**Verkürzungsklaue Typ VKF
mit Feder**
rot lackiert

**Shortening clutch type VKF
with spring**
red varnished



| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | d mm | t mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|---------|--|----------------------------|
| 6-8 | 1120 | 8 | 45 | 0,4 | 274 530 106 |
| 7-8 | 1500 | 8,8 | 46 | 0,3 | 274 530 107 |
| 8-8 | 2000 | 10 | 54 | 0,6 | 274 530 108 |
| 10-8 | 3150 | 12 | 77 | 1,0 | 274 530 110 |
| 13-8 | 5300 | 16 | 92 | 1,8 | 274 530 113 |
| 16-8 | 8000 | 20 | 103 | 2,9 | 274 530 116 |



- die konventionelle Art, ein Kettengehänge zu verkürzen
- fest im Kettengehänge eingebaut, mit mindestens drei Kettengliedern im Verbindungsglied
- entspricht den Anforderungen einer zurzeit in Vorbereitung befindlichen DIN über Kettenverkürzer Güteklasse 8
- auch als Verkürzungselement für Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar
- lieferbar in den Nenngrößen 6-8 bis 16-8

- the conventional way to shorten a chain sling
- attached to the chain sling with minimum three chain links in the coupling link
- follows the requirements of a projected DIN for chain shortener, grade 80
- permitted as shortening unit for lashing chains acc. to EN 12195-3
- available in nominal size 6-8 to 16-8



**Verkürzungsklaue Typ VK
ohne Feder**
rot lackiert

**Shortening clutch type VK
without spring**
red varnished

| Nenngröße nominal size | Tragfähigkeit WLL kg | d mm | t mm | Gewicht per Stk. kg weight per pc. kg | Artikelnummer stock no. |
|---------------------------|----------------------------|---------|---------|--|----------------------------|
| 18-8 | 10000 | 23 | 162 | 5,4 | 274 530 018 |
| 20-8 | 12500 | 23 | 158 | 5,4 | 274 530 020 |
| 22-8 | 15000 | 26,5 | 198 | 8,8 | 274 530 022 |
| 26-8 | 21200 | 31 | 195 | 12,4 | 274 530 026 |

